

ARW 2015

ARW 2710

ARW 2820 RMS

ARW 6215

ARW 6540 T



CARATTERISTICHE TECNICHE

modello	ARW 2015	ARW 2710	ARW 2820 RMS	ARW 6215	ARW 6540 T
codice	220120558	220120889	220120813	220120557	220120555
descrizione	dimensioni contenute prova transistors	water resistant hold ritardato bargraph ad arco	water resistan portata Adapt bargraph ad arco misure relative TRMS	corrente CA fino a 700A	corrente CA/CC fino a 1000A ampio display, frequenza capacità autospegnimento TRMS
precisione base A CA	± (0,5% v.m. + 1 dgt)	± (1,2% v.m. ± 5 dgt)	± (0,1% v.m. + 2 dgt)	± (1,5% v.m. ± 4 dgt)	± (1,5% v.m. + 5 dgt)

PORTATE

tensione CA	200V, 600V	3,2 v ÷ 750V (40-500Hz)	4 v ÷ 750V (40-1000Hz)	200V, 600V	400mV ÷ 750V
tensione CC	2, 20, 200, 600 V	320 mV ÷ 1000V	400 mV ÷ 1000V	2V, 200V, 600V	400mV ÷ 1000V
TRSM CA			si		si
corrente CA		320µA ÷ 10A	4mA ÷ 10A	20A, 200A, 700A	400A, 1000A
corrente CC	2m, 20m, 200m, 10A	320µA ÷ 10A	4mA ÷ 10A		400A, 1000A
resistenza	2kΩ ÷ 20MΩ	320Ω ÷ 32MΩ	400 Ω ÷ M40 Ω	200Ω, 200kΩ	400Ω ÷ 40MΩ
capacità			4µF ÷ 40µF		4nF ÷ 40µF
frequenza			100Hz ÷ 1kHz		100Hz, 400kHz
temperatura					

CARATTERISTICHE

apertura ganascia				46mm	57mm
n° punti	2000	3200	4000	2000	4000 (9999 Frequenza)
bargraph		si	si		si
autospegnimento		si	si		si
autoranging		si	si		si
misure relative			si		si
data hold		si	si	si	si
peak hold					si
hold ritardato		si			
misure ADP			10 dgt/mV		
memorizzazione min/max			si		min/max
media					
cicalino di continuità	si	si	si	si	si
prova transistors (hFE)					
prova diodi	si	si	si	si	si
indica. batteria scarica	si	si	si	si	si
indica. fuori campo	si	si	si	si	si
rispondenza alle norme	IEC1010-1	IEC1010-1	IEC1010-1	IEC1010-1, IEC1010-2-032	IEC1010-1, IEC1010-2-032
custodia Water Resistant		si	si		
dimensioni (L x P x H)	132 x 73 x 34 mm	192 x 95 x 50 mm	200 x 98 x 50 mm	250 x 100 x 46 mm	277 x 102 x 49 mm
peso	255 g	550 g (con guscio)	600 g (con holster)	380 g	540 g
alimentazione	batteria 9V	batteria 9V	batteria 9V	batteria 9V	batteria 9V
autonomia	200h	700h (con batteria alcal.)	500h (con batteria alcal.)	200h tipica	100h tipica
accessori inclusi	borsa trasporto morbida 1 coppia cavetti di misura batteria	guscio in gomma 1 coppia cavetti di misura batterie	holster antiurto 1 coppia cavetti di misura batteria 9V	1 manuale di istruzioni 1 coppia cavetti di misura 1 batteria	1 borsa trasp. morbida 1 coppia cavetti di misura 1 manuale di istruzioni 1 batteria
	1 manuale di istruzioni	1 manuale di istruzioni	1 manuale di istruzioni		
accessori a richiesta		borsa da trasporto	borsa da trasporto	borsa trasporto	
codice		221120644	221120644	221120642	