



- Campo di messa a fuoco da pochi mm all'infinito.
- Fonte luce ad alta luminosità (visibilità da 5 mm a 450 mm).
- Immagini brillanti con trasmissione brillante dei colori.
- Costruito con doppia parete in acciaio inox.
- Disponibili adattatori angolati per facilitare l'utilizzo in posizioni scomode.

Tecnoendoscopio compatto e maneggevole ad alta definizione con direzione visiva 70° e ampio angolo di apertura ottica. Sono disponibili vari modelli di diverse misure e diametro con relativi accessori atti a soddisfare ogni tipo di applicazione. La dotazione comprende lo strumento e il cavo di collegamento. Per il funzionamento è necessario aggiungere la centralina luce accubox 12V con controllo variabile della luminosità o l'attacco accendisigari 12V.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
MODELLO	CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA OPERATIVA
ARW T05.26.123	220120373	8 mm	270 mm	165 mm
ARW T05.26.124	220120372	8 mm	335 mm	230 mm
ARW T05.26.125	220120374	8 mm	490 mm	385 mm
ARW T05.26.303	220120591	6 mm	320 mm	220 mm

Sono disponibili versioni flessibili a fibra ottica

OPTIONAL		
MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
ARW T05.26.090	220120781	attacco angolato 60°-120 mm
ARW T05.26.093	220120782	attacco angolato 60°-360 mm
ARW T00.99.246	220120780	attacco accendisigari 12V
ARW T541.00.00	220120783	valigetta in ABS per endoscopio più accessori
ARW T05.99.629	220120778	centralina luce 12V ACCUBOX
ARW T05.99.241	220120779	cavo di collegamento centralina ACCUBOX
ARW T05.88.079	221120661	lampada 12V per endoscopio 8mm
ARW T01.88.095	221120622	lampada 12V per endoscopio 6mm

A richiesta sono disponibili degli adattatori per macchina fotografica

