

Codice 220121085

- Standard elevato per la determinazione dell'umidità.
- 2 lampade alogene al quarzo, di 200W ognuna.
- 10 piatti campioni già compresi.
- 3 indicazioni:
temperatura,
stato di essiccamento in %,
tempo di essiccamento.
- Programma di regolazione CAL.
- Dimensioni totali LxPxA: 170x300x180mm.
- Peso netto ca. 5 Kg.

Optional:

- Piatti per campioni, alluminio, Ø 92 mm
Confezione da 80 pezzi **Cod. 221120863**
- Filtro circolare in fibra di vetro.
p.e. per campioni che spruzzano o si incrostano
Confezione da 100 pezzi **Cod. 221120864**
- Stampante a matrice ad aghi **Cod. 221120817**
- Cavo interfaccia **Cod. 221120866**



VALORI DI MISURA DELL'ESSICCAZIONE

Divisione	0,01 %
Ripetitività, pesata 1 g	0,2 %
Ripetitività, pesata 10 g	0,02 %

INDICAZIONI DOPO L'ESSICCAZIONE

% umidità = riduzione di peso	0-100 %
% massa di essiccazione = peso residuo	100-0 %
% ATRO	100-999 %

SISTEMA DI PESATA

Divisione "d"	1 mg
Portata "Max" = Portata max	50 g

RISCALDAMENTO / REGOLAZIONE TEMPERATURA

Intervallo temperatura 50-160 °C	ad intervalli di 1 °C
----------------------------------	-----------------------

SEQUENZA DI ESSICCAZIONE / CRITERI DI SCONNESSIONE

Totamente automatico: essiccazione fino a peso costante

Semiautomatico: fine essiccazione, quando la perdita di peso per unità di tempo scende al di sotto del valore teorico

Manuale: secondo il tempo impostato 100min-9h 50min

Controllo del valore di misura:

intervallo regolabile a passi di 1-59 sec
(in combinazione con RS 232 e stampante KERN 911-013)

